

BIZTONSÁGI RAGASZTÓSZALAG – TT



- ❖ A biztonsági szalag rendkívül kényelmes és biztonságos megoldás az áru zárt állapotának bizonyítására. A szállításakor vagy raktározásakor a bontási kísérlet vagy manipuláció nem marad nyom nélkül.
- ❖ A biztonsági ragasztószalag feltépek az alkalmazási felületen és a címke felszínén is megmásíthatatlan nyom marad.
- ❖ Kifejezetten a csomagolóiparban kartondobozokon történő használatra kifejlesztve.
- ❖ Tekercsben, 152,4 mm-enként perforáltan szállítjuk, mely egyszerű kezelhetőséget tesz lehetővé. Vágószerszámra nincs szükség.
- ❖ 200 tekercs feletti mennyiség esetén egyedi kivitelben is rendelhető, egyedi alsó és felső nyomattal, egyedi sorszámmal, logóval, opcionálisan vonalkóddal és perforálás nélkül. A fentiekén kívül mód van rá, hogy a szalagot a standard típustól eltérő távolságonként perforáljuk.



SPECIFIKÁCIÓ

Biztonsági ragasztószalag, mely a feltépek, annak alsó rétege az alkalmazási felületen marad, kirajzolódik a „VOID OPENED” biztonsági lenyomat. A „VOID OPENED” felirat a szalag felszínén is láthatóvá válik. A biztonsági ragasztószalagot visszahelyezni vagy visszragasztani nyom nélkül nem lehetséges.

ALKALMAZÁS

- ❖ A biztonsági szalagot a felhasználási felületre nyomással (kézi adagolóval), vagy kézzel erősen rásimítva, a szélein ismételt körbe simítással ragasszuk fel. Nagy figyelmet kell fordítani a felragasztására. Amennyiben a biztonsági szalag túl gyorsan van letekerve, a szalag érzékenysége miatt a biztonsági lenyomat megjelenhet.
- ❖ Ajánlott felragasztási hőmérséklet: +15°C és +25°C között.
- ❖ A biztonsági lenyomat minősége függ az alkalmazási felület minőségétől. A megfelelő alkalmazás érdekében a felhasználónak mindig célszerű kipróbálni a biztonsági szalagot a felhasználni kívánt felületen.

TÁROLÁS

A biztonsági szalag tárolása száraz helyen, +10°C és +20°C között, dobozban, napfénytől védve ajánlott.

Típus: TT	Méret (mm)	Alapanyag	Raktári típus	További jelölési lehetőség
Biztonsági szalag - kifejlesztve a csomagolóiparban kartondobozokon történő használatra	50,8 mm x 66 m/tekercs 152,4 mm-ként perforált	BOPP fólia speciális ragasztóval	Piros, fehér ablakkal, standard alsó és felső nyomattal, sorszámozott, Felső nyomat: „SECURITY SEAL”, biztonsági lenyomat: „VOID OPENED”.	Megrendelés alapján egyediesíthető. A raktári típusok további feliratozása nem lehetséges

A Forgalmazó minden nyilatkozata, technikai információja és javaslata a Gyártó megbízhatónak ítélt tesztjein alapul, azonban azok pontossága és teljessége nem garantált. A kifejezett és a hallgatóságos garancia helyett az alábbi kijelentést kell érvényesnek tekinteni: A hibásnak bizonyult terméket az Eladó és a Gyártó köteles kicserélni, azonban más kötelezettség nem terheli őket. Használat előtt a Felhasználónak kell megítélnie, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra, és a Felhasználó viseli az összes ehhez kapcsolódó kockázatot és felelősséget. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül fejlessze, és ezáltal megváltoztassa a terméket. Sem az Eladó, sem a Gyártó nem felelős akár a szerződésen kívüli, akár a szerződés szerinti, közvetlen, közvetett vagy származtatott veszteségért vagy kárért, amely a termék nem megfelelő felhasználásából ered. Az itt nem felsorolt nyilatkozatnak vagy javaslatnak semmilyen kötelező érvénye nincsen, ha csak a Gyártó és/vagy az Eladó által is aláírt megegyezés mást nem állít.