




BIZTONSÁGI RAGASZTÓSZALAG – S-típus

- ❖ A biztonsági szalag rendkívül kényelmes és biztonságos megoldás az áru zárt állapotának bizonyítására. A szállításakor vagy raktározásakor a bontási kísérlet vagy manipuláció nem marad nyom nélkül.
- ❖ A biztonsági ragasztószalag feltételek az alkalmazási felületen és a szalag felszínén is megmásíthatatlan nyom marad. Alsó rétege az alkalmazási felületen marad, kirajzolódik a „VOID OPEN” ill. „VOID OPENED” biztonsági lenyomat. Ez a felirat a szalag felszínén is láthatóvá válik. A biztonsági ragasztószalagot visszahelyezni vagy visszragasztani nyom nélkül nem lehetséges.
- ❖ Különösen hatékony kartonpapír, impregnált és laminált felületeken.
- ❖ Tekercsben, perforálás nélkül ill. perforálva szállítjuk. A kék típuson sorszám is található, de a zöld és barna típus nem sorszámozott.
- ❖ Fagyási hőmérséklet -40°C. +60°C hőmérsékletnél a tapadás több mint 24 óra.
- ❖ A biztonsági szalag megfelelő működése érdekében nagy figyelmet kell fordítani a felragasztásra. A felhasználási felületre kézzel vagy kézi adagolóval erősen rásimítva, a széléin ismételt körbe simítással ragasszuk fel. Amennyiben a biztonsági szalag túl gyorsan van letekerve, a szalag érzékenysége miatt a biztonsági lenyomat megjelenhet.
- ❖ Ajánlott felragasztási hőmérséklet: +15°C és +25°C között.
- ❖ A biztonsági aljlenyomat minősége függ az alkalmazási felület minőségétől. A megfelelő alkalmazás érdekében a felhasználás előtt a felhasználónak mindig tesztelni kell a biztonsági szalagot az alkalmazási körülmények között a felhasználni kívánt felületen.
- ❖ A biztonsági szalag tárolása száraz helyen, +10°C és +20°C között, dobozban, napfénytől védve ajánlott.
- ❖ Egyediesített szalag, más színek rendelése bizonyos mennyiség felett lehetséges.

Raktári típus:	Méret (mm)	Alapanyag	További jelölés	
ZÖLD, KÉK, PIROS, NARANCS színű standard szalag, „VOID OPEN” alsó nyomattal.	48 mm x 50 m/tekerccs Perforálás nélkül Sorszámozás nélkül	PET fólia speciális akril ragasztóval	A raktári típusok további feliratozása nem lehetséges.	
BARNA színű standard szalag, „VOID OPENED” alsó nyomattal.	48 mm x 50 m/tekerccs Perforálás nélkül Sorszámozás nélkül	PET fólia speciális akril ragasztóval	Gyártás egyedi rendelésre. Minimális rendelési mennyiség : 300 tekerccs Szállítási határidő: ca. 2 hónap	
KÉK színű standard szalag, „VOID OPENED” alsó nyomattal.	48 mm x 50 m/tekerccs Perforált (150 mm- enként) Sorszámozott	PET fólia speciális akril ragasztóval	A raktári típusok további feliratozása nem lehetséges.	

A Forgalmazó minden nyilatkozata, technikai információja és javaslata a Gyártó megbízhatónak ítélt tesztjein alapul, azonban azok pontossága és teljessége nem garantált. A kifejezett és a hallgatolagos garancia helyett az alábbi kijelentést kell érvényesnek tekinteni: A hibásnak bizonyult terméket az Eladó és a Gyártó köteles kicserélni, azonban más kötelezettség nem terheli őket. Használat előtt a Felhasználónak kell megítélnie, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra, és a Felhasználó viseli az összes ehhez kapcsolódó kockázatot és felelősséget. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül fejlessze, és ezáltal megváltoztassa a terméket. Sem az Eladó, sem a Gyártó nem felelős akár a szerződésen kívüli, akár a szerződés szerinti, közvetlen, közvetett vagy származtatott veszteségért vagy kárért, amely a termék nem megfelelő felhasználásából ered. Az itt nem felsorolt nyilatkozatoknak vagy javaslatoknak semmilyen kötelező érvénye nincsen, hacsak a Gyártó és/vagy az Eladó által aláírt megegyezés mást nem állít.

Hitec Kft. • Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 81. • Tel: +36 1 205-5838

marketing@hitec.hu • www.hitec.hu • Fax: +36 1 205-5815