

HITEC

Biztonsági ragasztószalaggal ellátott tasakok felhasználási, tárolási és szállítási feltételei

A biztonsági ragasztószalaggal ellátott tasakok biztonságtechnikai csomagolásnak minősülnek, pénz és egyéb értéktárgyak tárolására és szállítására szolgálnak. Ez a fajta csomagolás bizonyítható védelmet nyújt harmadik fél beavatkozása esetén. Minden felnyitási kísérlet látható nyomot hagy maga után a leragasztás helyén.

Biztonsági ragasztószalaggal ellátott tasakok lezárása:

A tasakok biztonsági ragasztószalaggal történő lezárását szobahőmérsékleten (18 és 23 °C között) kell végezni. A tasak nyílását finoman húzza szét, a biztonsági ragasztószalag hátoldalán levő hordozó szalagot távolítsa el egyenes mozdulattal, majd a biztonsági ragasztószalag ily módon szabaddá tett ragasztós oldalát helyezze a tasak nyílásának ellentétes széléhez és ujjjaival erősen nyomja hozzá a ragasztószalag teljes hosszában.

Túlhűtött tasakok esetén várja meg a termék hőmérsékletének stabilizálódását.

A biztonsági ragasztószalag teljes határfokát a lezárást követően 10 percen belül eléri.

Szállítás és tárolás:

A terméket zárt szállítóeszközzel, az előírásoknak megfelelően kell szállítani. A rakományt biztosítani kell elmozdulás, szennyeződés, nedvesség és sérülés ellen.

A tasakokat 10 és 30 °C közötti hőmérsékleten, 80%-ot meg nem haladó relatív páratartalom mellett kell szállítani és tárolni. Amennyiben a termék hosszú órákon át, tartósan magas (40 és 45 °C közötti) hőmérsékletnek van kitéve, a ragasztószalag speciális, a hővel való manipulációt jelző biztonsági eleme aktiválódhat, ami tartós színváltozásban nyilvánul meg.

A tasakokat nem szabad hőforrások közelében tárolni. A napfény, a légköri tényezők és a nedvesség káros hatásaitól való megóvása érdekében a készterméket hordozó raklapokat fedett helyen szükséges tárolni.

A tasakok 10 °C alatti hőmérsékleten történő szállítása vagy tárolása esetén ajánlatos a terméket 24 órára szobahőmérsékleten (18 és 23 °C között) tartani, hogy hőmérséklete stabilizálódjon.

Mindezen feltételek betartása garantálja a biztonsági ragasztószalaggal ellátott tasakok fizikai és mechanikai tulajdonságainak megőrzését a biztonságos felhasználás érdekében.